



lehetséges a  
sebesség és a  
hőmérséklet  
beállítása



előre beállított  
programok  
állnak  
rendelkezésre

DEFAULT MODES				
MODE	PAPER (g)	TEMP (°C)	SPEED	MIN. (mm)
75	80	120	9	75
100	80	125	9	100
125	80	135	8	125
150	100	140	8	150
175	100	145	4	175
200	100	150	2	200
210	125	155	2	210
COI	<2mm	<90	9	<250

setting by user

**CAUTION**  
Laminating under the default mode,  
then temperature too high, increase the speed,  
then temperature too low, decrease the speed.

beépített  
ventillátor



### RECOsystems RECO LAM 331

#### tasaklamináló gép (A3)

A RECOsystems RECO LAM 331 professzionális lamináló gép fénymásoló szalonok és nyomdák számára. A hőmérséklet és a sebesség külön beállítható a megfelelő laminálási eredmény elérése érdekében. A gép 2x250 mikronos fólia vastagságig dolgozik. Minden fólia vastagsághoz rendelkezésre áll eltárolt program a sebesség és a hőmérséklet értékeivel. Természetesen ezeken a saját igényei szerint változtathat. A gép fémház borítású és 6 hengerrel rendelkezik.

#### technikai adatok:

- munkaszélesség: A3, 320 mm
- fólia vastagság: 2 x 50 - 2 x 250 mic
- max. anyagvastagság: 2 mm,
- sebesség: max. 1500 mm/min (beállítható)
- felfűtési idő: 5 min.
- a hőmérséklet fokozatmentesen állítható
- hátramenet funkció
- automatikus kikapcsolás
- beállított program minden fólia vastagságra
- carrier használata nem szükséges
- 6 henger
- fém borítás
- 1000 W
- 230 V, 50/60 Hz
- súly: 19,6 / 16,6 kg
- méretek: 620x420x280 mm / 530x300x155 mm \*